



# Ferrix Arsenik 25-50

## Arseenisuodatin

### Tuotetiedot:

- CE merkitty
- 2-v materiaalitakuu
- Toimintatakuu

### Tekniset tiedot:

- Max käyttölämpötila 38 °C
- Min käyttölämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2 - 6 bar
- Sähköliitäntä
- 220 V / 12 V, 50 Hz
- Vaatii lattiakaivon

### Toimitus sisältää:

- Suodatinsäiliön ja suodatusmassat
- Clack plus -automaatiikan
- Ohitusventtiilisarjan
- Ruostumattomat metallivahvisteiset letkut
- Poistoletkun huuhteluvedelle

### Suodattimen toiminta

Ferrix Arsenik on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Puhdistusprosessissa arseeni tarttuu suodatinmassaan ja massa huuhdellaan vastavirtapesulla. Suodattimen käyttökuluja ovat massojen vaihto. Vaihtoväli riippuu vedenkulutuksesta, veden laadusta ja suodatettavan veden arseenipitoisuudesta.



- Esiohjelmoitu automaatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Lähes huoltovapaa
- 2-vuoden materiaalitakuu
- Markkinoiden johtava Clack-automaatiikka
- Toimintatakuu

Suodatintyyppi	Halkaisija mm	Korkeus mm	Putkiyhde DN
Ferrix Arsenik 25	250	1230	25
Ferrix Arsenik 50	250	1550	25