

HUMUSSUODATIN: CAB 1035 (KATAN)

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Max. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz
- Suolan kulutuksen optimointi
- 5 VUODEN TAKUU

Toimituksen sisältö:

- Huoltovapaa GRP komposiittisäiliö
- Esiohjelmoitu CLACK -automaatiikka
- Asennussarja: sisältää venttiilit ja asennusletkut
- Kovuustesti
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja



Vedensuodattimen toiminta

Suodatin poistaa vedestä humuksen ja pienentää veden kovuutta. Kun humuspitoinen vesi läpäisee suodatinmassan, humus- ja kalkkihiukkaset tarttuvat suodatinmassaan ja tekevät vedestä pehmeämpää ja poistavat humuksen. Suodatinmassan automaattinen puhdistus tehdään kellolaitteen ohjaamana vedenkulutuksen mukaan. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan. Suodatin käyttää vastavirtahuuhtelussa suolaa.

- Helppo asennus - Plug and Play
- Esiohjelmoitu automaatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Virtaukseen perustuva vastavirtahuuhtelu
- Vähäinen huollon tarve
- Iso suolasäiliö - helppo täyttää

Suodatinmalli	Kapasiteetti l/min 15 m ³ /h	Suolan kulutus Kg/elvytys	Kapasiteetti elvytysten välillä m ³ / 1°dH	Mitat mm	Liitos G
CAB 1035 (katan)	30-45	2,8	70	300x550x1150	25