

Vedenpehmentimet: CAB SARJA

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Max. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz
- Suolan kulutuksen optimointi
- 5 VUODEN TAKUU

Toimituksen sisältö:

- Huoltovapaa GRP komposiittisäiliö
- Esiohjelmoitu CLACK -automaatiikka
- Asennussarja: sisältää venttiilit ja asennusletkut
- Kovuustesti
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja



Vedensuodattimen toiminta

Suodatin pienentää veden kovuutta, jolloin kalkki poistuu vedestä. Kun kalkkipitoinen vesi läpäisee suodatinmassan, kalkki ja magnesium hiukkaset tarttuvat suodatinmassaan ja tekevät vedestä pehmeämpää. Suodatinmassan automaattinen puhdistus tehdään kellolaitteen ohjaamana vedenkulutuksen mukaan. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan.

- Helppo asennus - Plug and Play
- Esiohjelmoitu automaatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Virtaukseen perustuva vastavirtahuuhtelu
- Vähäinen huollon tarve
- Iso suolasäiliö - helppo täyttää
- KATAN-malli humuksen suodattamiseen
- AN-malli uraanin suodattamiseen

| Suodatinmalli | Kapasiteetti l/min 15 m ³ /h | Suolan kulutus Kg/elvytys | Kapasiteetti elvytysten välillä m ³ / 1°dH | Mitat mm | Liitos G |
|---------------|---|---------------------------------|--|--------------|-------------|
| CAB 818 | 10-20 | 0,7 | 18 | 300x550x700 | 25 |
| CAB 735 | 20-30 | 1,2 | 35 | 300x550x1150 | 25 |
| CAB 1035 | 30-45 | 2,8 | 70 | 300x550x1150 | 25 |