

Uraanin poisto:

CAB 818 (AN) ja CAB 1035 (AN)

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Max. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz
- Suolan kulutuksen optimointi
- 5 VUODEN TAKUU

Toimituksen sisältö:

- Huoltovapaa GRP komposiittisäiliö
- Esiohjelmoitu CLACK -automaatiikka
- Asennussarja: sisältää venttiilit ja asennusletkut
- Kovuustesti
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja



Vedensuodattimen toiminta

Suodatin poistaa koko talouden vedestä uraanin ja pienentää veden kovuutta, jolloin kalkki poistuu vedestä. Kun uraanipitoinen vesi läpäisee suodatinmassan, uraani- ja kalkkihiukkaset tarttuvat suodatinmassaan ja poistavat vedestä uraanin ja tekevät vedestä pehmeämpää. Suodatinmassan automaattinen puhdistus tehdään kellolaitteen ohjaamana vedenkulutuksen mukaan. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan. Suodatin käyttää vastavirtahuuhtelussa suolaa.

- Helppo asennus - Plug and Play
- Esiohjelmoitu automaatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Virtaukseen perustuva vastavirtahuuhtelu
- Vähäinen huollon tarve
- Iso suolasäiliö - helppo täyttää

| Suodatinmalli | Kapasiteetti l/min 15 m ³ /h | Suolan kulutus Kg/elvytys | Kapasiteetti elvytysten välillä m ³ / 1°dH | Mitat mm | Liitos G |
|---------------|---|---------------------------------|--|--------------|-------------|
| CAB 818 (an) | 10-20 | 0,7 | 18 | 300x550x700 | 25 |
| CAB 1035 (an) | 30-45 | 2,8 | 70 | 300x550x1150 | 25 |